

宁夏Profibus-DP总线型BEI编码器

发布日期：2025-10-17 | 阅读量：10

BEI编码器适用于几乎所有的工业领域：钢铁业、纺织业、包装机器、搬运业、玻璃制造和机器人制造等。BEI编码器也适用于所有的苛刻工作环境：腐蚀的、易爆的以及电磁干扰环境。BEI编码器产品现状编辑世界前列品牌合并组成BEISensors

原BEIIndustrialEncoders, BEIDuncanElectronics and BEIIdeacod（艾迪克）现重组为BEISENSORS（BEI传感器），把一些**的位置测量解决方案合并为一个品牌。这个合并延伸了原有的产品线、专业技术以及**的客户服务，使之能更好地满足在工业、**，航空航天以及汽车行业的市场需求。BEI传感器部门将总部设于加利福尼亚州的戈利塔。BEI编码器选型注意事项编辑一. 绝对值编码器的常38MM, 58MM, 66MM, .1. 空心轴（通孔）直径14mm, 铝制缩减环直径6、8、10或12mm可选。2. 采用DAC设计，安装便捷。3. 坚固型设计，具有**的抗冲击性和抗震性。4. 防护等级高达IP65。5. 分辨率高达800000脉冲/转。6. 通用供电5-30VDC。7. 温度在-30度至100度之间，性能优良（-40度可选），性能优良。它们能够提供反馈，允许精确的速度控制和定位，有些适用于更危险的应用电梯，包装和印刷以及通用工业电机。宁夏Profibus-DP总线型BEI编码器



BEI编码器。BEI光电编码器。BEI旋转增量光电编码器。BEI防爆光电编码器。BEI抗振光电编码器。BEI式编码器。BEI增量式编码器。BEI运动控制模块。低价销售美国BEI编码器。BEI光电编码器。BEI旋转增量光电编码器。BEI防爆光电编码器。BEI抗振光电编码器。BEI式编码器。BEI增量式编码器。BEI运动控制模块。美国BEISensors成立于2010年，是BEIIndutrailEncoders, BEIDuncanElectronics和BEIIdeacod合并的体。该三家公司之前分别服务于工业、**、航空航天业和交通运输业。BEISensors整合了该三家公司的资源，提供了更为丰富的产品线、工程技术和质优的产品服务。尤其是使用在恶劣环境下的位置传感器。BEISensors不仅可以提供标准的产品，而且可以根

据客户的特殊需求定制产品。BEI Sensors完整的产品线包括BEI旋转编码器和线性位置传感器，电位器（线绕的，导电塑料和混合动力），霍尔效应传感器、值和增量式编码器，控制面板，电子接口模块，无线模块，以及产品的各类配件。适用于恶劣环境的特殊产品，已经过在危险区域使用和极端温度环境下使用的认证。BEI编码器适用于几乎所有的工业领域：钢铁业、纺织业、包装机器、搬运业、玻璃制造和机器人制造等。西藏CANopen总线型编码器BEI编码器厂家供应绝对值编码器分为：单圈，多圈。



BEI编码器是由法国BEI IDEACOD专业生产的。BEI编码器将位置、位移、速度或者是加速度转换成可被控制器或PLC读取的数码值。不同安装设置的编码器类型齐全：实心轴、空心轴（盲孔）、空心轴（通孔），它们通过光电码盘将物理值转换成电子信号。编码或者由脉冲生成（增量型编码器），或者通过***位置生成（绝对值编码器）。BEI测速编码器和BEI光电编码器提供一个模拟输出，与码盘阅读频率和轴的旋转速度均成正比关系。可编程编码器DIGISINETM和POSI+TM允许设定编码器输出的不同信号。中文名BEI编码器产地法国BEI IDEACOD专业类型实心轴、空心轴（盲孔）、空心轴适用领域钢铁业、纺织业、包装机器适用环境腐蚀的、易爆的以及电磁干扰环境分类仪表目录1基本信息2产品现状3选型注意事项BEI编码器基本信息编辑BEI编码器是由法国BEI IDEACOD专业生产的。BEI编码器将编码器位置、位移、速度或者是加速度转换成可被控制器或PLC读取的数码值。不同安装设置的编码器类型齐全：实心轴、空心轴（盲孔）、空心轴（通孔），它们通过光电码盘将物理值转换成电子信号。编码或者由脉冲生成（增量型编码器），或者通过***位置生成（绝对值编码器）。BEI测速编码器和BEI光电编码器提供一个模拟输出。

增量式输出，模拟值可选（测速编码器，光电测速）。5. 自监测“比较大可控”（可选）：可检测冲击、震动和温度）。6. 可将增量型、***值、模拟信号和机械超速开关组合使用，构成二/三式编码器增量型编码器DHM9系列1. 特别为重工业设计（钢铁业、制造业、伐木机械设备和起重机。。。）2. 紧凑坚固型设计，***的抗冲击性/抗震性以及极端轴向/径向负荷能力3. 温度在-30度至100度之间性能优良（-40度可选）4. 高防护等级IP67（电缆IP66（连接器））5. 通用供电5-30vdc（5至36vdc可选）6. 分辨率高达80000脉冲/转（可选）7. 与接线盒、电缆或者连

接器输出连接8. 方波或者正弦可选9. 机械超速开关可选（欧洲法兰B10)的11mm实心轴，用于测速发动机安装。原BEI Industrial Encoders, BEI Duncan Electronics and BEI Ideacod（艾迪克）现重组为BEI SENSORS（BEI 传感器），把一些**的位置测量解决方案合并为一个品牌。这个合并延伸了原有的产品线、专业技术以及**的客户服务，使之能更好地满足在工业，**，航空航天以及汽车行业的市场需求。BEI 传感器部门将总部设于加利福尼亚州的戈利塔。一 BEN 绝对值编码器的常规外形:38MM,58MM,66MM, 多圈 BEN 总线编码器按原理分为: 次绝对值编码器。新一代 GEN2 包括增强的保护和性能改进（反向电压增强的频率响应、更高的线路驱动器电流和更高的抗扰度）。



家 位置传感器和编码器 拉丝传感器 增量拉线 拉线增量编码器 01142-003

CD120 拉线增量编码器 01142-003

位置传感器和编码器

Sensata | 的 CD120 拉线编码器 BEI Sensors 将每英寸 500 脉冲分辨率的增量编码器与滚筒上的弹簧加载可伸缩电缆相结合，将精确的旋转反馈转换为线性测量。

位置传感器和编码器 拉丝传感器 增量拉线 拉丝增量编码器 01142-007

CD120 拉线增量编码器 01142-007

位置传感器和编码器

Sensata | 的 CD120 拉线编码器 BEI Sensors 将一个增量编码器（每英寸 500 个脉冲）和一个弹簧加载的可伸缩电缆组合在一起。它还包括一个预安装的电缆雨刷器。编码器轴灵活地耦合到高承载能力轴承和轴组件，后者在外壳中承载。海南 Profinet IO 工业以太网 BEI 编码器代理商

光学编码器使用编码盘提供**精确的输出，该编码盘产生一系列方波，在大多数工业环境中是优先。宁夏Profibus-DP总线型BEI编码器

BEIIDEACOD编码器采用差异阅读法，有益于减少滚珠轴承磨损和光学元件老化而导致的信号幅值减小。3. 此信号通过电子方式增强，然后转换成一个数值信号。该数值信号可被下级电路控制系统PLC(显示器) 阅读，增量型编码器为码盘的脉冲数计数。增量型编码器在掉电时无法记忆其位置，需要在每个新周期开始时重新寻找基准点□BEIIDEACODPOLYFASS码盘采用云母聚酯复合材料，坚固耐用□DIGISINETM系列采用玻璃码盘，即使在高分辨率情况下也可确保高稳定性增量型编码器GHML系列1. 外壳直径为200mm,特别为重工业设计，具有***的抗冲击性/震动能力以及轴向/径向负荷能力。2. 防腐蚀不锈钢主体。3. 数字增量型输出，模拟输出可选（测速编码器，光电编码器）。 宁夏Profibus-DP总线型BEI编码器

上海恩晓电气有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的电子元器件中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海恩晓供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！